


BYG10-16-01D

Электромагнит для пропорционального клапана


DC12V 20W
DC24V 20W

Другие могут быть настроены

- Подходит для электрогидравлических пропорциональных винтовых картриджных клапанов серии sp10-20
- Ребтовое соединение, катушка может быть заменена без остановки
- Внутреннее отверстие катушки ф16. Полностью пластиковый процесс уплотнения




Габаритные и присоединительные размеры



технические параметры

Температура окружающей среды	°C	-25~50	
Номинальное напряжение	VDC	12	24
Номинальная мощность	W	20	
Номинальное сопротивление	Ω	7.10	28.30
Номинальный ход	mm	3.5	
Номинальная тяга	N	25	
Силовой гистерезис	%	≤ 4	
Текущий гистерезис	%	≤ 4	
Точность повторения	%	≤ 1	
Рабочее давление масла	MPa	≤ 25	
Степень защиты		IP67	
Продолжительность включения питания	%	100	
Класс изоляции		H (180)	
Режим электрического подключения		DT04-2P	

Характеристическая кривая F-S



вопросы требующие внимания

1. После первого использования или долгосрочного отключения, пожалуйста, сначала вытягивайте воздух в системе!
2. Он может быть установлен в любом направлении, и рекомендуется установить горизонтально.